



## ThermaSmart Pro coil

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - черный.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется бухтами в малых коробах удобных для транспортировки.
- Размер коробки: 60 x 60 x 25 см

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, <b>С = 6 мм</b>			Толщина изоляции, <b>Е = 9 мм</b>			Толщина изоляции, <b>Ж = 13 мм</b>		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп	Код	Цена за коробку	Метров в коробке, мп
1/4	4	6,35				C-6*	<b>1699,35</b>	50						
5/16	6	7,94				C-8*	<b>1699,35</b>	48						
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2	C-10*	<b>1699,35</b>	46	E-10*	<b>1699,35</b>	34			
1/2	10	12,70				C-12*	<b>1699,35</b>	40	E-12*	<b>1699,35</b>	31	J-12*	<b>1699,35</b>	18
5/8	10	15,87	1/4	8	14	C-15*	<b>1699,35</b>	38	E-15*	<b>1699,35</b>	27	J-15*	<b>1699,35</b>	17
3/4	15	19,05	3/8	10	17	C-18*	<b>1699,35</b>	30	E-18*	<b>1699,35</b>	23	J-18*	<b>1699,35</b>	15
7/8	20	22,23	1/2	15	21	C-22*	<b>1699,35</b>	23	E-22*	<b>1699,35</b>	19	J-22*	<b>1699,35</b>	14
1 1/8	25	28,58	3/4	20	27	C-28*	<b>1699,35</b>	20	E-28*	<b>1699,35</b>	14	J-28*	<b>1699,35</b>	10

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Компания «ТЕПЛОПРОМ ИНЖЕНЕРИНГ»

+7 (499) 394 09 74 // [www.avgts.ru](http://www.avgts.ru)