

Thermaflex Ultra M



- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, G = 13 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12	1/2	10	12	G-12**	308,70	170
1/4	8	14	5/8		15	G-15**	309,19	320
3/8	10	17	3/4	15	18	G-18**	366,87	140
1/2	15	21	7/8	20	22	G-22**	372,06	190
3/4	20	27	1 1/8	25	28	G-28**	390,50	170
1	25	34	1 3/8	32	35	G-35**	442,12	120
1 1/4	32	42	1 5/8	40	42	G-42**	517,87	100
1 1/2	40	48	1 7/8		48	G-48**	606,54	90
		54	2 1/8	50	54	G-54**	759,38	42
		57		50	57	G-57**	855,84	54
2	50	60	2 3/8		60	G-60**	885,51	54
		64			64	G-64**	932,48	54
2 1/4		70	2 5/8		70	G-70**	1009,81	40
2 1/2	65	76	2 7/8	65	76,1	G-76**	1057,47	40
3	80	89	3 1/2	80	88,9	G-89**	1217,62	30
3 1/2		102	3 5/8		102	G-102**	1458,85	24
3 3/4	100	108	4 1/8	100	108	G-108**	1515,18	24
4		114	4 1/2	100	114	G-114**	1641,54	24
		133			133	G-133**	1830,43	18

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Компания «ТЕПЛОПРОМ ИНЖЕНЕРИНГ»

+7 (499) 394 09 74 // www.avgts.ru